



E 45
E 60

Il ridotto raggio di sterzata, le quattro ruote motrici uguali e le potenti motorizzazioni, rendono Goldoni E 45 - 60 i trattori ideali per lavorare nei filari di vigneti e frutteti con altezze contenute e ridotti spazi di manovra. La compatta struttura portante permette di mantenere il baricentro basso e vicino al centro della macchina, consentendo una distribuzione dei pesi ottimale per operare in piena sicurezza anche con attrezzi molto pesanti.

CARATTERISTICHE

- +** MOTORE DOOSAN D18 3 CILINDRI 1,8 LITRI TURBO INTERCOOLER STAGE V
- +** CAMBIO 16 + 16 CON 4 MARCE SINCRONIZZATE E 4 GAMME
- +** CRUISE CONTROL GIRI MOTORE
- +** CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DI 1500 KG

DESCRIZIONE	VALORE
MOTORE	
Marchio	• Doosan
Modello	• D18
Potenza nominale (ECE R120)	• 28 KW / 38 CV • 40 KW / 55 CV
Numero cilindri	• 3
Aspirazione	• Turbocompressa
Regime nominale	• 2600 giri/minuto
Cilindrata	• 1800 cm ³
Coppia massima	• 180Nm@ 1400 giri/minuto
Riserva di coppia	• 26%
Capacità serbatoio	• 30 litri
TRASMISSIONE	
Tipo di cambio	• 8 + 8 sincronizzato • 16 + 16 sincronizzato
Comando cambio	• Meccanico con leve centrali
Bloccaggio differenziale posteriore	• Meccanico
Comando innesto trazione anteriore	• 4WD permanente
Velocità minima	• 0,9 Km/h
Velocità massima	• 30 Km/h
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	• Monoalbero, indipendente e sincronizzato
Velocità indipendenti dall'avanzamento	• 540/750 giri/minuto
Velocità sincronizzata all'avanzamento	• Sì
Frizione	• Idraulica con dischi a bagno d'olio
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo	• Idraulico alza e abbassa
Capacità sollevamento alle rotule	• 1500 Kg
Categoria attacco a tre punti	• Categoria 1
Braccio terzo punto meccanico	• Categoria 1
Tipo bracci inferiori	• Fissi
IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	• A centro aperto
Portata della pompa	• 38 litri/minuto
Distributori idraulici posteriori	• A doppio effetto
Attacco per scarico libero olio	• Rapido 1/2 NPTF

DESCRIZIONE	VALORE
DIMENSIONI E PESI	
Passo	• 1372 mm
Lunghezza	• 3312 mm
Larghezza	• 1422 - 1518 mm (min - max)
Altezza con telaio di sicurezza	• 2130 - 2210 mm (min - max)
Altezza al volante	• 1200 - 1260 mm (min - max)
Altezza al sedile	• 885 - 893 mm (min - max)
Altezza al parafrangente posteriore	• 996 - 1004 mm (min - max)
Luce libera da terra	• 230 - 290 mm (min - max)
Peso con telaio di sicurezza	• 1680 Kg