

GOLDONI



S 80

Goldoni S 80 rappresenta la risposta ottimale alle necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni fanno di questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, spesso difficili, delle coltivazioni specializzate. S 80 trova nelle dimensioni compatte il suo principale punto di forza.

CARATTERISTICHE

- +** MOTORE DOOSAN D24 4 CILINDRI 2,4 L TURBO INTERCOOLER STAGE V
- +** CAMBIO 24 + 12 CON 4 MARCE SINCRONIZZATE E 3 GAMME E RIDUTTORE VELOCITÀ
- +** CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO DI 2500 KG
- +** CABINA COMFORT ORIGINALE



**MACHINES
FOR LIFE**

DESCRIZIONE	VALORE
MOTORE	
Marchio	• Doosan
Modello	• D24
Potenza nominale (ECE R120)	• 55 KW / 75 CV
Numero cilindri	• 4
Aspirazione	• Turbo compressa
Regime nominale	• 2300 giri/minuto
Cilindrata	• 2400 cm ³
Coppia massima	• 310Nm@1400giri/min
Riserva di coppia	• 26%
Capacità serbatoio	• 50 litri
TRASMISSIONE	
Tipo di cambio	• 24 + 12 sincronizzato
Comando cambio	• Meccanico con leve laterali
Bloccaggio differenziale posteriore	• Meccanico
Assale posteriore	• Doppia trazione, inseribile sottocarico
Comando innesto trazione anteriore	• Elettroidraulico
Velocità minima	• 1,0 Km/h
Velocità massima	• 40 Km/h
PRESA DI FORZA POSTERIORE	
Tipo	• Monoalbero, indipendente e sincronizzato
Velocità indipendenti dall'avanzamento	• 540/750 giri/minuto
Velocità sincronizzata all'avanzamento	• Sì
Frizione	• Indipendente, meccanica con disco a secco
PRESA DI FORZA ANTERIORE	
Tipo	• Monoalbero indipendente
Velocità indipendenti dall'avanzamento	• 1000 giri/minuto
SOLLEVATORE POSTERIORE	
Tipo	• Idraulico a posizione e sforzo controllato
Capacità sollevamento alle rotule	• 2300 Kg
Categoria attacco a tre punti	• Categoria 1 e 2
Braccio terzo punto meccanico	• Categoria 1 e 2
Tipo bracci inferiori	• Fissi

DESCRIZIONE	VALORE
SOLLEVATORE ANTERIORE	
Tipo	• Alza e abbassa
Capacità sollevamento alle rotule	• 1000 Kg
Categoria attacco a tre punti	• Categoria 1 e 1N
IMPIANTO IDRAULICO	
Tipo	• A centro aperto
Portata della pompa	• 43 litri/minuto
Primo distributore idraulicoposteriore	• Convertibile a semplice e doppio effetto
Distributori idraulici anteriori	• Massimo 3, semplice/doppio effetto
Attacco per scarico libero olio	• Rapido 1/2 NPTF
ALLESTIMENTO CABINA STANDARD	
Vetro anteriore	• Apribile
Vetro posteriore	• Apribile
Aria condizionata	• Condensatore elettroventilato sul tetto cabina
Faro da lavoro anteriore	• 2
Faro da lavoro anteriore	• 2
DIMENSIONI E PESI	
Passo	• 1890 mm
Lunghezza con zavorra	• 3344 mm (min - max)
Larghezza	• 1364 - 1818 mm (min - max)
Altezza con cabina Standard	• 2131 - 2169 mm (min - max)
Altezza al volante	• 1275 - 1350 mm (min - max)
Altezza al sedile	• 1125 - 1134 mm (min max)
Altezza al parafrangente posteriore	• 1120 - 1175 mm (min - max)
Luce libera da terra	• 212 - 267 mm (min - max)
Peso con telaio di sicurezza	• 1930 Kg
Peso con cabina Standard	• 2070 Kg